

COPILOT FRESH NEBUL

Nebulización de alta presión

COPILOT FRESH es un sistema de nebulización de alta presión fabricado en **acero inoxidable**. Es la herramienta definitiva para afrontar el calor del verano con seguridad.



USOS

- **Enfriamiento**
- **Desinfección**
- **Pre-lavado**
- **Eliminación del amoníaco**
- **Desinsectación**

CARACTERÍSTICAS

- **Equipo de alta presión:** 100 Bares.
- **Estanco:** Metal sobre metal, sin juntas de goma y fabricado con material que resiste a las presiones y los efectos del fluido, todo inoxidable.
- **Fácil montaje:** Viene en kit, sin juntas, con una tornillería que puede apretarse incluso sin llaves: no es necesario hacer ningún tipo de soldadura.
- **Fiable:** Grupo de presión con sistema de descarga hidráulico (sin electroválvula), bobinado especial y pistones cerámicos.
- **Efectivo desinfectante:** Una protección especial permite comprimir agua a una temperatura de 70°C. Con ello conseguimos una vaporización que satura rápidamente el ambiente de la granja, lo que favorece una desinfección ideal.
- **Robusto:** Podemos utilizar otros disolventes como por ejemplo los ácidos más agresivos (necesarios para eliminar la cal) sin peligro alguno para el equipo.
- **Fácil limpieza:** Con una programación específica podemos conseguir el ablandado de superficies previo al lavado de la instalación.
- Ante la urgencia por un golpe de calor y gracias a su facilísimo montaje, puede ponerse en servicio (por el granjero) siempre a tiempo. El **mantenimiento** posterior será **mínimo y nada costoso**.



Detalle boquilla

EL FRÍO DE ACERO

DATOS TÉCNICOS

- Grupo de presión montado sobre chasis, con capa de protección integral.
- Motor trifásico de **1.450rpm**. Desde 2cv. hasta 10cv.
- Bomba de presión de **120 bares** con pistones de **cerámica**.
- Todo el conjunto está montado sobre un plato "silenbloc".
- Depósito de poliéster con boya de llenado y tapa de seguridad.
- Sistema de seguridad por falta de agua.
- Boquilla **100% inoxidable** con válvula antigoteo.
- Manguitos flexibles de alta presión (180 Bares).
- Tubería de acero inoxidable calidad 304L **sin juntas de goma** que soportan 220 Bares.



GRUPOS DE PRESIÓN



EL FRÍO DE ACERO