

COPILOT SOL KL SERIE 200-350

Calefactor e intercambiador de calor móvil

El diseño **compacto y robusto** de esta unidad permite el cambio frecuente de lugar de trabajo y ofrece un eficaz calentamiento y mantenimiento constante de temperatura en salas de actos, tiendas, industrias, almacenes y otras construcciones.



CARACTERÍSTICAS

- Unidad de acero inoxidable de **uso exterior**.
- Elementos internos fijados a la estructura (caja de conexiones, ventilador y termostatos).
- **Marco en la base** con aperturas específicas para transportarlo con carretilla elevadora.
- Equipada con conectores para gasóleo y corriente eléctrica, según especificaciones de la normativa CEE (aplicables también al uso de tuberías de gas).
- Cámara de combustión en **acero inoxidable**, no le afecta el calor generado por la llama.
- Precalentadores de gasóleo incorporados.
- Tomas de aire fáciles de montar y desmontar para facilitar el suministro de aire y su limpieza.

Descargar, conectar y calentar.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	KL-200	KL-250	KL-350
Potencia térmica	203 kW.	245 kW.	345 kW.
Capacidad nominal	220 kW.	270 kW.	375 kW.
Caudal aire a 0 Pa	16.800 m3/h	18.300 m3/h	25.100 m3/h
Caudal aire a 300 Pa	12.700 m3/h	15.100 m3/h	21.000 m3/h
Alimentación eléctrica	3 x 400 V, N, PE / 50Hz.		
Potencia motor	5.5 kW	7.5 kW	11 kW
Carga eléctrica	6.5 kW	8.3 kW	11.8 kW
Potencia de entrada	4.6 kW	8.1 kW	12.5 kW
Intensidad eléctrica	20 A	25 A	32 A
Dimensiones mm.	2900 x 1100 x 1750	2900 x 1100 x 1750	3900 x 1200 x 1950
Peso	800 kg.	835 kg.	1050 kg.
Salida de aire	ND 600 mm.	ND 600 mm.	ND 800 mm.
Chimenea	ND 250 mm.	ND 250 mm.	ND 300 mm.
Entrada aire (opc.)	ND 600 mm.	ND 600 mm.	ND 800 mm.

DESCARGAR, CONECTAR Y CALENTAR