

COPILOT SOL KL 60-300

Calefactor e intercambiador de calor móvil

El diseño **compacto y robusto** de esta unidad permite el cambio frecuente de lugar de trabajo y ofrece un eficaz calentamiento y mantenimiento constante de temperatura en salas de actos, tiendas, industrias, almacenes y otras construcciones.

CARACTERÍSTICAS



- Uso exterior, construcción robusta.
- Alto rendimiento a bajo coste.
- Larga vida útil.
- Fácil mantenimiento.
- Marco en la base con aperturas específicas para transportarlo con carretilla elevadora.
- Todos los elementos están incorporados en una carcasa diseñada para ahorrar espacio.
- Configuración personalizada bajo pedido.
- Aprobado por numerosas empresas de alquiler por su durabilidad y efectividad.

Descargar, conectar y calentar.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	KL-60	KL-100	KL-150	KL-225	KL-300
Potencia térmica	70 kW.	120 kW.	175 kW.	260 kW.	350 kW.
Capacidad nominal	75 kW.	132 kW.	190 kW.	290 kW.	380 kW.
Caudal	4.500 m ³ /h	7.500 m ³ /h	10.000 m ³ /h	17.300 m ³ /h	24.000 m ³ /h
Presión al exterior	200 Pa				
Peso	600 kg.	750 kg.	840 kg.	1450 kg.	1750 kg.
Dimensiones mm.	2400 x 800 x 1350	2700 x 800 x 1450	2880 x 1180 x 1600	3750 x 1200 x 2050	4670 x 1200 x 2050
Intensidad eléctrica	10 A	16 A	16 A	25 A	32 A
Alimentación eléctrica	3 x 400 V, N, PE / 50Hz.				
Potencia motor	2.2 kW	3 kW	4 kW	7.5 kW	11 kW
Carga de conexión	3 kW	3.8 kW	4.8 kW	8.3 kW	11.8 kW
Salida de aire	ND 400 mm	ND 500 mm	ND 600 mm	ND 600 mm	ND 600 mm
Chimenea	ND 150 mm.	ND 200 mm	ND 200 mm	ND 300 mm	ND 300 mm

ALTO RENDIMIENTO A BAJO COSTE