

COPILOT SOL M

Pantalla de gas

La reputación de las pantallas COPILOT SOL M proviene de la **experiencia en calefacción** de naves ganaderas intensivas. Nuestro equipo trabaja desde hace muchos años en el perfeccionamiento de sus productos introduciendo constantes mejoras. COPILOT SOL M es la **calefacción para las naves ganaderas**.



Modelo
M 5-8



Modelo
M 2

CARACTERÍSTICAS

- **Robusta y duradera:** fabricada en acero inoxidable.
- **Económica y segura:** todo el gas es correctamente transformado en calor dirigido a los animales.
- **Polivalente:** está disponible en propano, butano o gas natural
- Regulación manual o automática.
- Equipada con filtro de **acero inoxidable**, opcionalmente de plástico.
- **Protección térmica** por termopar.
- **Muy ligera.**
- **Homologado por la Unión Europea.**

DISEÑO

Tanto el quemador como el venturi así como la pantalla deflectora y el sistema de suspensión de cualquiera de los modelos de **pantalla M** se fabrican en **acero inoxidable**. Estas pantallas producen una **radiación infrarroja dirigida** justamente donde puede ser utilizada por los animales. Por otro lado, la escala de modulación de calor es muy amplia. Un **filtro de acero inoxidable** (opcionalmente de plástico) impide el paso del polvo (ingrato pero inseparable de locales con animales) con el fin de asegurar una **combustión óptima y segura**. Su sistema de fijación y montaje facilita la limpieza periódica y el uso responsable.

Las pantallas COPILOT SOL M permiten una **regulación que modula entre el 10 y el 100%** de su capacidad de producción de calor. En otras palabras, podemos disponer de toda la potencia de calefacción si es necesario y ahorrar combustible cuando la consigna de calefacción haya sido cubierta.

Modelo	Consumo	Rend. Kw/h	Rend. Kcal/h	Peso
M2	8 – 72 g/h	0,18 – 1,0	95 - 865	1,25 kg
M5	24 – 216 g/h	0,34 – 3,0	300 – 2600	1,70 kg
M8	43 – 360 g/h	0,57 – 5,0	510 - 4300	1,80 kg



LA MEJOR CALEFACCIÓN PARA EL CRECIMIENTO