

## COPILLOT SOL KL SERIE 200-350

### Calefactor i intercanviador de calor mòbil

El disseny **compacte i robust** d'aquesta unitat permet el canvi freqüent de lloc de treball i ofereix un eficaç escalfament i manteniment constant de temperatura en sales d'actes, botigues, indústries, magatzems i altres construccions.



#### CARACTERÍSTIQUES

- Unitat d'acer inoxidable d'**ús exterior**.
- Elements interns fixats a l'estructura (caixa de connexions, ventilador i termòstats).
- **Marc a la base** amb obertures específiques per transportar-lo amb carregadora elevadora.
- **Equipada amb connectors per gasoil i corrent elèctrica**, segons especificacions de la normativa CEE (aplicables també a l'ús de canonades de gas).
- Càmera de combustió d'**acer inoxidable**, no li afecta la calor generada per la flama.
- Preescalfadors de gasoil incorporats.
- Preses d'aire fàcils de muntar i desmuntar per facilitar el subministrament d'aire i la seva neteja.

**Descarregar, connectar i escalfar.**

#### DADES TÈCNIQUES

Model	KL-200	KL-250	KL-350
Potència tèrmica	203 kW.	245 kW.	345 kW.
Capacitat nominal	220 kW.	270 kW.	375 kW.
Cabal aire a 0 Pa	16.800 m <sup>3</sup> /h	18.300 m <sup>3</sup> /h	25.100 m <sup>3</sup> /h
Cabal aire a 300 Pa	12.700 m <sup>3</sup> /h	15.100 m <sup>3</sup> /h	21.000 m <sup>3</sup> /h
Alimentació elèctrica	3 x 400 V, N, PE / 50Hz.		
Potència motor	5.5 kW	7.5 kW	11 kW
Càrrega elèctrica	6.5 kW	8.3 kW	11.8 kW
Potència d'entrada	4.6 kW	8.1 kW	12.5 kW
Intensitat elèctrica	20 A	25 A	32 A
Dimensions mm.	2900 x 1100 x 1750	2900 x 1100 x 1750	3900 x 1200 x 1950
Pes	800 kg.	835 kg.	1050 kg.
Sortida d'aire	ND 600 mm.	ND 600 mm.	ND 800 mm.
Xemeneia	ND 250 mm.	ND 250 mm.	ND 300 mm.
Entrada aire (opc.)	ND 600 mm.	ND 600 mm.	ND 800 mm.

**DESCARREGAR, CONNECTAR I ESCALFAR**