

## COPILOT SOL M

### Pantalla de gas

La reputació de les pantalles COPILOT SOL M prové de l'**experiència en calefacció** de naus ramaderes intensives. El nostre equip treballa des de fa molts anys, en el perfeccionament dels seus productes introduint constants millores. COPILOT SOL M és la calefacció per les naus ramaderes.



Model  
M 5-8



Model  
M 2

#### CARACTERÍSTIQUES

- **Robusta i duradora:** fabricada en acer inoxidable.
- **Econòmica i segura:** tot el gas és transformat correctament en calor dirigit als animals.
- **Polivalent:** està disponible en propà, butà o gas natural.
- Regulació manual o automàtica.
- Equipada amb filtre d'**acer inoxidable**, opcionalment de plàstic.
- **Protecció tèrmica** per termoparell.
- **Molt lleugera.**
- **Homologada per la Unió Europea.**

#### DISSENY

Tant el cremador com el venturi així com la pantalla deflectora i el sistema de suspensió de qualsevol dels models de **pantalla M** es fabriquen en **acer inoxidable**. Aquestes pantalles produeixen una **radiació infraroja dirigida** justament cap a on pot ser utilitzada pels animals. Per altra banda, l'escala de modulació de calor és molt àmplia. Un **filtre d'acer inoxidable** (opcionalment de plàstic) impedeix el pas de la pols (ingrata però inseparable de locals amb animals) amb la finalitat d'assegurar una **combustió òptima i segura**. El seu sistema de fixació i muntatge facilita la neteja periòdica i l'ús responsable.

Les pantalles COPILOT SOL M permeten una **regulació que modula entre el 10 i el 100%** de la seva capacitat de producció de calor. En altres paraules, podem disposar de tota la potència de calefacció si és necessari i estalviar combustible quan la consigna de calefacció hagi estat coberta.



Model	Consum	Rend. Kw/h	Rend. Kcal/h	Pes
M2	8 – 72 g/h	0,18 – 1,0	95 – 865	1,25 kg
M5	24 – 216 g/h	0,34 – 3,0	300 – 2600	1,70 kg
M8	43 – 360 g/h	0,57 – 5,0	510 – 4300	1,80 kg

LA MILLOR CALEFACCIÓ PEL CREIXEMENT