

## COPILOT SOL M

### Radiant gaz

Les radiants COPILOT SOL M ont fait leurs preuves dans les installations d'élevage intensif. Notre équipe travaille constamment pour perfectionner et améliorer ses produits. COPILOT SOL M est un système de chauffage spécialement approprié aux bâtiments d'élevages



Modèle  
M 5-8



Modèle  
M 2

#### CARACTÉRISTIQUES

- **Robustesse et durabilité:** fabriqués en inox.
- **Économique et fiable:** Bonne combustion et chaleur dirigée vers les animaux.
- **Polyvalent:** propane, butane ou gaz naturel
- Régulation manuelle ou automatique.
- Filtre en **inox**, optionnellement en plastique.
- **Protection thermique** par thermocouple.
- Très léger.
- Homologué UE.

#### CONCEPTION

Brûleur, venturi, déflecteur et système d'accrochage de tous les radiants **M**, en **inox**. Ces radiants produisent une **radiation infrarouge** facilement orientable vers les animaux. Échelle de régulation de chaleur étendue. **Filtre en inox** (optionnellement en plastique), empêche le passage de la poussière (inévitable dans les locaux d'élevage) afin de favoriser une combustion **optimale et sécurisée**. Système de fixation et montage, facilitent le nettoyage périodique.

Les radiants COPILOT SOL M sont **modulables de 10 à 100%** de production de chaleur et allient puissance de chauffe et économie d'énergie, une fois la température programmée atteinte.



Modèle	Consommation	Rend. Kw/h	Rend. Kcal/h	Poids
M2	8 – 72 g/h	0,18 – 1,0	95 - 865	1,25 kg
M5	24 – 216 g/h	0,34 – 3,0	300 – 2600	1,70 kg
M8	43 – 360 g/h	0,57 – 5,0	510 - 4300	1,80 kg

LE MEILLEUR CHAUFFAGE POUR L'ÉLEVAGE