

COPILOT SOL HSW

Calefator de gasóleo

O calefator de ar quente **COPILOT SOL HSW** fadado ao aquecimento de galpaos, com funcionamento totalmente automático e controle de chama. Tem uma câmara de combustão aberta para instalações sem sistema de fuga.

Para esquecer espaços bem ventilados. Não é para uso em instalações residenciais ou em áreas comuns.

CARACTERÍSTICAS

- Calefator de gasóleo **para pendurar**.
- Três pontos de suspensão.
- Feito em aço inoxidável.
- Combustão directa.
- **Sem tanque** de combustível.
- Tubagem de gasóleo com filtro 3/8" interno de uma sola rosca.
- Por en funcionamento a través do termostato ambiente o controle de ventilação.
- Alimentação eléctrica mediante un cabo de 5,0m de comprimento, com tomada a prueba de golpes e as proteções de água.
- Caixa eléctrica a prova de salpicos.
- Rápido acesso ao seu interior mediante porta de serviço para manutenção.
- Câmara de combustão de aço inoxidável para uma larga vida útil.

**Calefação
fixa e direta**



DADOS TÉCNICOS

| Modelo | SOL HSW - 55 | SOL HSW - 110 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Potência térmica | 49kW. | 100kW. |
| Fluxol ventilador | 2.500m ³ /h | 6.900m ³ /h |
| Dimensoes mm. | 1000 x 450 x 320 | 1400 x 650 x 520 |
| Peso | 30kg. | 58kg. |
| Intensidade eléctrica | 1,75A | 6,1A |
| Alimentação eléctrica | 230V / 50Hz. | 230V / 50Hz. |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo | 4,2Kg/h. | 8,2Kg/h. |

CALEFATOR FIXO DIRECTO