

## COPILOT SOL M

### Tela de gas

A reputação das telas COPILOT SOL M vem da **experiência de calefação** naves pecuárias intensivas. Nosso equipe trabalha durante muitos anos no melhoramento de seus produtos mediante a introdução melhoria contínua. COPILOT SOL M é a **calefação para as naves pecuárias**.



Modelo  
M 5-8



Modelo  
M 2

#### CARACTERÍSTICAS

- **Robusto e durável:** em aço inoxidável.
- **Económica e segura:** todo o gás é corretamente transformado em calor dirigido aos animais.
- **Versátil:** disponível em propano, butano ou gás natural.
- Regulação manual ou automática.
- Equipada com filtro de **aço inoxidável**, opcionalmente, de plástico.
- **Proteção térmica** por termopar.
- **Muito leve.**
- **Homologado pela União Europeia.**

#### DESENHO

Tanto o queimador como o Venturi, assim como a tela deflector e sistema de suspensão de qualquer dos modelos da tela são fabricados em **aço inoxidável**. Estas telas produzem uma **radiação infravermelha dirigida** justamente onde pode ser usada pelos animais. Por outro lado, a escala de modulação de calor é muito ampla. Um **filtro de aço inoxidável** (opcionalmente plástico) impede a passo do pó (ingrato, mas inseparável do locais com animais) para assegurar a uma **combustão ideal e segura**. Seu sistema de fixação e montagem facilita a limpeza periódica e uso responsável.

As telas COPILOT SOL M permitir uma **regulação que modula entre 10 e 100%** de sua capacidade de produção de calor. Em outras palavras, temos toda a potência de calefação se e necessário e economizar combustível quando o ponto de ajuste de calefação tenha sido coberta.

Modelo	Consumo	Rend. Kw/h	Rend. Kcal/h	Peso
M2	8 – 72 g/h	0,18 – 1,0	95 - 865	1,25 kg
M5	24 – 216 g/h	0,34 – 3,0	300 – 2600	1,70 kg
M8	43 – 360 g/h	0,57 – 5,0	510 - 4300	1,80 kg



**A MELHOR CALEFAÇÃO PARA O CRESCIMENTO**